



АрПласт (пластификатор составной)

Пластификатор применяется для пластификации виниловых смол и других полимеров в производстве обувного пластика, полимерных строительных материалов, кабельного пластика, виниловых обоев и др.

Улучшает реологические свойства, снижает вязкость, способствуя удешевления рецептур за счёт дешёвых наполнителей (кальцита), имеет антиоксидирующие свойства.

п/н	Наименование показателя и единица измерения	АрПласт
1	Внешний вид при 20 ⁰ С	Прозрачная вязкая жидкость до светло-жёлтого цвета, без механических примесей. Допускается опалесценция
2	Плотность при температуре 20 ⁰ С, мг/см ³ , в пределах	0,950-0,990
3	Цветность, мгJ ₂ /100 см ³ , не более	10
4	Кислотное число, мг КОН/г, не более	1,5
5	Массовая доля летучих веществ, %, не более	3

Рекомендации:

Расходные нормы пластификатора «АрПласт» составляют 10-50% от расходных норм первичных пластификаторов на 100 в.ч.

Фирма осуществляет техническую поддержку производимых продуктов, приобретенных как непосредственно у ООО «АРСЕНАЛ ГРУПП», так и через сеть наших дилеров. Наши специалисты готовы предоставить подробную информацию о продуктах, дать консультацию, предоставить рекламные и лабораторные образцы. Мы можем провести корректировку рецептур выпускаемых продуктов под требования потребителей, совместно отработать методику их применения.